

7インチ液晶ビデオモニタ (ビデオ入力専用型)



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。
(京都・清水寺、三重の塔)

NM-LCD70-D

■仕様

型式	NM-LCD70-D
LCDパネル	7インチ TFT LCD
解像度	480×234ドット
画面表示部寸法	155×88mm(4:3)(16:9)
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
バックライト	LED 10,000時間
目測視野角	R/L:65° U:75° /D:25°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0V _{p/p} VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 1KΩ -20~-30dB
映像音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
付属コネクタ	2極ミニジャックRCAピン変換
映像入力コネクタ	2入力 ミニジャック
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック
モニタスピーカ	スピーカ内蔵 (約0.2W)
電源	DC12V 1A
消費電力	3W
使用環境条件	0°C~+50°C(結露なきこと)
本体外形寸法	180(W)×120(H)×21(D)mm
重量	350g
付属品	ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ ×2

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.23作成版



株式会社マイクロ電子システム
TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<http://www.microelec.co.jp>

7インチ液晶ビデオモニター (ビデオ入力専用型)

外形寸法図 / NM-LCD70-D

