

15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



NM-LCD155A

■仕様

型式	NM-LCD155A
LCDパネル	15インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット
画面表示部寸法	300×226mm(4:3)
明るさ	400cd/㎡
コントラスト	600:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 50,000時間
目測視野角	R/L:60° U/60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 3入力(内YC入力1)
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -20~-30dB
パソコン入力型式	VGA SVGA XGA UXGA アナログRGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub 15P)
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 RCA 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 RCA 出力
YC入力コネクタ	4ピン DINコネクタ
音声ライン出力	単極ミニジャック -10dB
モニタスピーカ	スピーカ内蔵 (約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	21W
使用環境条件	0°C~+40°C(結露なきこと)
本体外形寸法	354(W)×280(H)×63(D)mm
重量	3.2Kg
付属品	ACアダプタ、リモコン、VGAケーブル (D-Sub 15P)

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.23作成版

株式会社マイクロ電子システム

TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829

<http://www.microelec.co.jp>

15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図 / NM-LCD155A

