

8インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。

NM-LCD80PL-A

■仕様

型 式	NM-LCD80PL-A
LCDパネル	8インチ TFT LCD
解像度	800×600ドット
画面表示部寸法	161×120mm(4:3)
明るさ	250cd/㎡
コントラスト	500:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:65° U:60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 200Ω -20~-30dB
映像音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
付属コネクタ	2極ミニジャックRCAピン変換
パソコン入力型式	VGA SVGA アナログRGB (XGA(1024×768)対応)
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub 15P)
映像入力コネクタ	2入力 ミニジャック
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック
モニタスピーカ	スピーカ内蔵 (約0.5W)
電源	DC12V 1A
消費電力	6W
使用環境条件	0°C~+50°C(結露なここと)
本体外形寸法	200(W)×165(H)×30(D)mm
重量	680g
付属品	ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ ×2

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.23作成版

株式会社マイクロ電子システム
 TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<http://www.microelec.co.jp>



付属コネクタ

8インチ液晶ビデオモニター (ビデオPC対応型)

外形寸法図 / NM-LCD80PL-A

